

ОРГАКРИЛ РОН-60М**Хидроксил - акрилатен съполимер**

Доставна форма:	60% -ен разтвор в Шелсол А-100/Бутилацетат
Употреба:	Акрилатен съполимер, който съдържа ОН групи – 4%, предназначен за формулиране на двукомпонентни лакове и емайлакове.
Класификация:	Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Бистра вискозна течност, без видими механични примеси
Цвят по Хазен: (БДС ISO 4630)	max 45
Съдържание на нелетливи вещества, 0,5-0,8g/150°C/1 h: (БДС EN ISO 3251)	60±1%
Вискозитет по Хьоплер при (25±0,5)°C: (БДС 15654-83)	2200-3000 mPa.s
Киселинно число, доставна форма: (БДС EN ISO 3682)	max 6 mgKOH/g
Хидроксилно число на 100% смола: (БДС EN ISO 4629)	135±5 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Вискозитет по Брукфилд 23°C: (ISO 2555)	2500-3500 mPa.s
---	-----------------

Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1)	1,0 g/cm ³
Пламна температура, затворен тигел: (БДС ISO 2719)	30°C
Разтворимост в:	Шелсол А-100, Бутилацетат, Ортоксилен
Приложение:	Без прибавяне на изоцианатен втвърдител Оргакрил РОН-60М не съхне при стайна температура. Покритията се отличават с висок блясък, устойчивост на химикали и атмосферни влияния.
Опаковка:	В поцинковани варели; хромникелови или пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана
Съхранение:	Съхранява се в сухи, пожарообезопасени и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение - 12 месеца от датата на производство.
Хигиена и безопасна работа:	Продуктът се класифицира като вреден и опасен за околната среда. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. Дразни дихателните пътища. Да не се вдишват парите. Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.
Опазване на околната среда:	Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Да не се допуска изпускане в околната среда. След изсъхване на покритията на база Оргакрил РОН-60М не се отделят токсични вещества вредни за хората, растенията и животните. Всякакви остатъци от продукта и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби за обработка на специални и опасни отпадъци.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

