

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

368 / МАРТ 2008

Отменя и замества всички предишни издания

ОРГАМИД 200 – 80 М**Полиамидна смола**

Доставна форма:	80% -ен разтвор в толуен / пропиленгликол монометил етер
Употреба:	Употребява се като втвърдител за епоксидни смоли и епоксидни системи.
Класификация:	Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Хомогенна вискозна течност без механични примеси
Цвят: (визуално)	Жълто-светло кафяв
Съдържание на нелетливи вещества, 120°C/25 min: (БДС EN ISO 3251)	80 ± 1,5 %
Аминно число на 100 %-на смола:	200 - 250 mgKOH/g
Киселинно число на 100 %-на смола: (БДС EN ISO 3682)	max 4 mgKOH/g
Вискозитет Хюплер, при (25±0,5)°C на 50%-ен разтвор в ксилен: (БДС EN ISO 12058-1)	80 - 180 mPa.s

ДРУГИ ДАННИ

Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1)	0,95 g/cm ³
---	------------------------



Пламна температура, затворен тигел:
(БДС EN ISO 1523)

25°C

Вискозитет по Брукфилд, 23°C:
(ISO 2555)

8000 – 12000 mPa.s

Разтворимост:

Разтваря се в толуен, пропиленгликол монометил етер, ксилен

Приложение:

ОРГАМИД 200-80М се използва като втвърдител за епоксидни смоли и епоксидни системи. Начина на приложение и съотношението на смесване със съответните продукти се посочва от производителите на епоксидните продукти.

Опаковка:

- поцинковани варели от 200 dm³, с нетна маса 190 kg и допустимо отклонение $\pm 0,5\%$;
- цистерни от неръждаема стомана.

Допустимо е използването и на други опаковки след предварително споразумение с потребителите.

Съхранение:

Съхранява се в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура до 25°C. Гаранционен срок на съхранение - 6 месеца от датата на производство.

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът е лесно запалим и вреден при вдишване. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

Да се избягва контакт с очите и кожата. Да не се вдишват парите. Да се съхранява далеч от източници на запалване. Да не се пуши. Да не се изпуска в канализацията. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Опазване на околната среда:

Всякакви остатъци от продукта и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби за обработка на специални и опасни отпадъци.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

