

**БАЛКИД 570 СУ – 50 МТ**

**Въздушно-съхнеща уретан-алкидна смола, модифицирана с алифатен изоцианат, на база растително масло**

<b>Доставна форма:</b>	50% в минерален терпентин Балкид 570СУ-50МТ съдържа NCOсв.<0,1%
<b>Употреба:</b>	За производство на еднокомпонентни полиуретанови лакове за дървени и метални повърхности
<b>Класификация:</b>	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
<b>Външен вид :</b> (визуално)	Еднородна бистра течност
<b>Цвят по скалата на Гарднер:</b> (БДС ISO 4630)	max 7
<b>Съдържание на нелетливи вещества, 125°C/1h:</b> (БДС EN ISO 3251)	50±1 %
<b>Време да изтичане от фуния с Ø 6 mm, 23°C:</b> (БДС EN ISO 2431)	45-65 s
<b>Киселинно число на 100% на смола:</b> (БДС EN ISO 3682)	max 4 mgKOH/g

**ДРУГИ ДАННИ**

<b>Маслено съдържание:</b>	57 %
<b>Плътност при 20°C:</b> (БДС ISO 2811-1)	0,90 g/cm <sup>3</sup>

**Пламна температура, затворен тигел:**  
(БДС ISO 2719)

40°C

**Вискозитет по Брукфилд, 23°C:**  
(ISO 2555)

250-650 mPa.s

**Разтворимост:**

Разтваря се в минерален терпентин, ортоксиден и други алифатни и ароматни въглеводороди.

**Приложение:**

Покритията на база Балкид 570 СУ – 50 МТ се отличават с много добра съхливост, атмосфероустойчивост, водо- и износоустойчивост.

Препоръчително сикативиране: 0,08% Со , 0,09% Са , 0,065% Zn, 0,03% Zr спрямо 100% смола.

Може да се комбинира с други алкидни смоли (средно- и високомаслени) за подобряване на съхненето, гланца и светлоустойчивостта.

**Опаковка:**

В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана

**Съхранение:**

Съхранява се в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C.

Гаранционен срок на съхранение - 12 месеца от датата на производство.

**Хигиена, съвети за безопасна работа и екология:**

В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

**Orgachim®**

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340

[www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)